Fabricaciones de inoxidable, S. de R.L.
Parque Industrial Parral s/n
PARRAL, Chih. 33800, México
(627) 523-0196 523-0256 fax
info@fisa.mx
www.fisa.mx

	B 040 SUPERCARGADOR DE NIRATO DE AMONIO Niple de salida de ¾” Entrada de aire de ¼” NPT1 Cuerpo de aluminio
	B 050 CARGADOR DE NITRATO DE AMONIO Capacidad: 2 sacos Válvula de llenado automática Cuerpo de acero al carbón ó acero inoxidable Opcional: Control remoto, para operación con un solo operario
	CARGADOR DE NITRATO DE AMONIO Capacidad: 19 lts Acción por venturi Cuerpo de lamina galvanizada y/o aluminio Ligero y portátil
	INYECTOR DE CEMENTO Capacidad 20 lts Válvula de despresurización Regulador y manómetro Fabricado en acero inoxidable T304 Estructura tubular Tapa de llenado automático Sello de hule
	BARRAS DE AMACIZAR Ligeras y fáciles de usar, fabricadas con punta endurecida y casquillo de de sujeción en acero Punta de cincel y ganso Peso: 6’ 3.750kg, 8’ 4.250 kg
	**TAPON MARGO** Diseñado para bloquear fugas de agua en las tablas Al apretar la tuerca se expanden los sellos de hule Interior hueco para salida de agua o gas Extremo roscado para válvula macho Valpaco® (se vende por separado)